



# ODYSSÉ II by POSLIGNE®

## Die neue Generation des integrierten Touchscreen-Kassensysteme

**HSD** EXCLUSIVE  
by POSLIGNE®



Brandaktuelle POS- und Retail-Technologie einschließlich der Software-Plattform „HSD exclusive“ und eines RAID 1-Festplattensystems.  
Neue, aufregend modische Farbtöne



\*Cassis [violett] – Iris [malve irisierend] – Silver [metallisch-silber]  
Kiwi [grün] – Moka [kaffeebraun]

Die neue Generation des Kassen- und POSsystems Odysse by POSLIGNE® hat alles, was an POS- und Retail-Technologien heute wirklich zählt. Vor allem aber verfügt sie mit der **HSD EXCLUSIVE** Software-Plattform (*Hardware Status Display*) über eine völlig neue Schnittstelle zur Echtzeit-Übertragung und -Anzeige von Systemdaten! - Das bietet nur POSLIGNE®!

Außerdem ist **Odysse 2** in mehreren aufregend neuen, hochaktuellen Clip'n Color-Farben erhältlich. So lässt sich die Odysse 2 stilistisch noch wirkungsvoller jedem Verkaufsraum und jedem Markenbranding anpassen!

Die **Odysse 2** ist mit der Software-Plattform **HSD** (*Hardware Status Display*) ausgestattet, die die Echtzeit-Erfassung und -Anzeige

(*in 3 Sprachen*) wesentlicher Systemdaten ermöglicht. Der Benutzer ruft die Daten ganz einfach am Bildschirm des Systems ab (*Prozessor, Ventilator, Temperatur, Versorgungsspannungen, Zustand der Festplatten (RAID), Betrieb der Netzschnittstelle usw.*).

Zudem versichert **HSD** automatisch E-Mails an einen zentralen Bereich des Kunden. So sind die Empfänger jederzeit über den Betriebszustand der an den verschiedenen Standorten eingesetzten Systeme - gleich welcher Anzahl - informiert.

Diese neue Version der Kompaktkasse Odysse verfügt über eine noch leistungstärkere, ausbaufähige Prozessorarchitektur (**Pentium Dual-Core E5300**) sowie integrierten **RAID 1 Controller**, die bei Zukauf einer zweiten Festplatte den RAID

Betrieb mit Plattenspiegelung und einen Festplattenaustausch bei laufendem Betrieb (*Hot Swap*) ermöglicht (*der Einschubrahmen mit den Festplatten ist an der Terminalrückseite leicht zugänglich*). So überzeugt **Odysse 2** auch und gerade bei besonders anspruchsvollen Verkaufstellenkonzepten!

Nicht zuletzt ist das Terminal **Odysse 2** aber auch besonders ergonomisch gestaltet und mit bequem zugänglichen Komponenten ausgestattet. Neben den Festplatten gilt dies insbesondere für den an der Terminalrückseite angebrachten Lüfter, der sich (über eine kleine Klappe hinter dem Touch Monitor) einfach reinigen lässt. Das macht die Wartung einfach und garantiert hohe Standzeiten mit wenigen Serviceintervallen.

# ODYSSÉ II High-Tech und Design

- INTEL-Prozessor Pentium Dual-Core E5300
- HSD Exclusive: integrierte mehrsprachige Software-Plattform
- Integrierte RAID 1-Technologie (HDD 2,5" - 2<sup>te</sup> Festplatte optional für RAID Betrieb)
- Festplatten im 2,5" Einschubrahmen + „Hot Swap“ (an der Terminalrückseite, bequemer Zugang bzw. Ausbau ohne Werkzeuge)
- Prozessor mit optimiertem, leicht zugänglichem Lüftungssystem
- Gigabit LAN-Schnittstelle sowie (optional) WIFI-Anbindung
- Integrierte Stromversorgung mit „Energy Star“-Label
- Breite Auswahl an Schnittstellen (z.B. 8 USB- und 4 serielle Ports)
- Dual-Screen Option : 2. LCD Bildschirm zur dynamischen Darstellung (Digital Display Funktion)
- 2 Gehäusefarben (Terminal) und 10 Clip-on-Farben (System Clip'n Color by POSLIGNE®)

## CLIP-ON FARBEN

	cassis		tonic orange
	iris		carmine red
	silver		pure white
	kiwi		black piano
	moka		indigo blue

NEW

## GEHÄUSE FARBEN

	pearl		graphite
---	-------	---	----------

## MODEL

## ODYSSÉ II

Prozessor	INTEL Pentium Dual-Core E5300
Chipset	82 G41 + ICH7
Arbeitsspeicher (RAM)	1 GB DDR3 DIMM (bis zu 4 GB) – 2 x Sockel
Grafikspeicher	Shared Memory bis zu 1,7 GB
RAID 1 Controller	integriert + Hot Swap
Festplatte(n)	1 HDD 2,5" + optional 2. Festplatte 2,5" für RAID Betrieb
Touchscreen	15 Zoll / ELO Touch / Lesbarkeit schwenkbar (60°)
Auflösung	1024 x 768
Optional 2. Bildschirm	LCD 8,4", zur dynamischen Darstellung von Kundeninformationen

## E I N G Ä N G E / A U S G Ä N G E

<b>Vorderseite</b>	Ein-Aus-Schalter 2 x USB-Ports
<b>Rückseite</b>	1 x VGA-Port
USB	6 x USB 2.0
Seriell/COM	4 x COM-Ports (Typ DB9, 5V/12V je nach Konfiguration im BIOS)
PS2	1
Leitungsausgang	1
Mikrofonanschluss	1
Netzanschluss Giga LAN	1
Ausgang Kassenschublade	1 x RJ 11 (12V / 24V)
Ausgang Belegdrucker	1 x 24V

## W E I T E R E D A T E N

Kundendisplay	2 Zeilen x 20 Zeichen
Lautsprecher	2, integriert
Mini-PCIe-Port	integriert
Stromversorgung	Integrierte - mit europäischem 'Energy Star-Label'
Abmessungen (H x B x T)	375 x 381 x 325 mm geneigt (Neigungswinkel Bildschirm: 60°)
Gewicht	10,2 kg mit Kartenleser
Material	Polycarbonat (Rahmen, Zubehör, Kundendisplay)
Kompatible Betriebssysteme	POSReady, Windows XP Pro, WIN 2000/NT 4.0, Windows 7, Linux

## Z U B E H Ö R

2. Festplatte	Ausweisleser, berührungslos (MIFARE)
2. Bildschirm ( LCD 8,4") für dynamische Kundeninformation	Leser biometrische Daten (Fingerabdrücke) und MCR
Leser für Dallas/Addimat-Kellnerschlüssel	DVD-Laufwerk (Brennen+Lesen)
Kombileser Dallas/Addimat – Magnetkarten	WIFI



Technische Änderungen vorbehalten