

Integriertes Touchscreen-Kassensystem



Ein unwiderstehliches EPOS-Terminal,
dessen exklusives Konzept unterhalb des Monitors freien Raum bietet !

Das von **AURES** komplett designte und entwickelte Terminal, **sango** - *japanisches Wort für Korallenweig* - basiert auf einem neuartigen, exklusiven und innovativen Konzept für ein äußerst effizientes *All-In-One* Kassen- und Managementsystem; *eine ihrer Besonderheiten ist die Bewegungsfreiheit unter dem Touchscreen.*

Im Gegensatz zu anderen EPOS-Terminals auf dem Markt ruht die **sango** nicht auf einem Untergestell, einem Sockel oder einer Konsole, sondern scheint zu schweben und schafft dadurch wertvollen Platz, der gewöhnlich von der Rechneinheit in Anspruch genommen wurde;

Dieses außergewöhnliche Design der **sango** unterstreicht ihre minimalistische Ästhetik und Ergonomie (*es besteht die Möglichkeit eine Kassenlade unter dem Bildschirm abzustellen*).

Ihre standfeste und besonders robuste Basis aus Metall (*natürliche Verlängerung des schlanken und designstarken Arms*) wirkt wärmeableitend.

Was die eingesetzten Technologien betrifft, passt sich die **sango** problemlos an die Bedürfnisse aller Anwender an: 3 *verschiedene Prozessortypen* stehen zur Auswahl, sowie mehrere Anschlussmöglichkeiten. Der flache Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung, ausgestattet mit einem randfreien Display wird entweder in *resistiver* - oder *kapazitiver Multi-Touchscreen-Ausführung* angeboten.



sango irresistible epos

- Mehr Freiraum unter dem Bildschirm
- Ergonomischer Bildschirm
- Display von höchster Qualität
- 3 verschiedene Prozessortypen
- Lüfterlose Prozessortechnologie & geringer Energieverbrauch
- INTELCore HD Graphics 4000
- Flash-Speicher
- Mehrere Kommunikations-Ports
- Edle Materialien und präzise Ausführungen
- Passende lieferbare Peripheriegeräte & Zubehör (optional)
- 7 Farben



MODEL	sango 2550	1047	i3
Prozessor	Intel Cedar Trail D2550 1,86 Ghz	Intel Ivy Bridge 1047U 1,40 Ghz	Intel Ivy Bridge i3 3217U 1,80 Ghz
Chipset	Intel NM10	Intel HM 76	Intel HM 76
Arbeitsspeicher (RAM)	2Go DDR3 SODIMM to 4 Go (1067 MHz)	2Go DDR3 SODIMM to 8 Go (1333/1666 MHz)	4Go DDR3 SODIMM
Graphikspeicher	DX10.1 (640 MHz)		Cœur Intel HD Graphics 4000
Festplatte	1 x HDD 2,5" (monté sur rack)		
Flash Speicher	SSD (en option)		
Touch panel	LCD 15 pouces à LED Dalle tactile résistive ELO Touch ou capacitive projetée et multi-touch (avec Ivy Bridge i3)		
Résolution	1024 x 768		

CONNECTIQUE - ENTRÉES / SORTIES

Vorderseite

Ein-Aus-Schalter	1	
USB	2 x USB 2.0	2 x USB 3.0

Rückseite

USB	4 x USB 2.0	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
Serielle Schnittstellen	4 x RJ45 (davon 2 gespeit)	
LAN	1 LAN 10/100/1000	
Kassenschublade	1 x RJ 11 (12V / 24V)	
Display Port	1	1 (zweiter Bildschirm)

DIVERS

Mini PCIe port	integriert	
Externe Stromversorgung	65W - Adapter 19V /4,7A	
Abmessungen (L x H x B)	410 x 400 x 260 mm (Neigungswinkel in Arbeitsposition 45°)	
Nettogewicht	8,70kg (ohne Netzteil und Kundendisplay)	
Materialien	aus Aluminiumguss und Polycarbonat	
Betriebssysteme	Windows XP Pro Embedded, POS Ready 2009, Windows 7 Pro 32bit, POS Ready 7 32bit	
Farben	7 austauschbare Teile aus Polycarbonat) White, Black, Red, Orange, Blue, Grey, Cassis	

OPTIONS

Gratik Kundendisplay (extreme hohe Bildqualität)	
Kartenleser und Dallas/Addimat-Kellnerschlüssel	
Barcodeleser 1D & 2D	
Zweite Bildschirm	

